



Version 24.1 - Guide d'installation technique

Table des matières

1 Conditions préalables	4
1.1 Aperçu rapide.....	4
1.2 Version requise.....	4
1.3 Remarque sur la sauvegarde des données	4
1.4 Version de Java.....	4
1.5 Conditions préalables à l'installation	4
2 Installation côté système de la version 24.1	5
2.1 Installation du serveur d'applications	5
2.2 Configuration du serveur d'application	5
2.3 Clients et systèmes autonomes	6
2.4 Excel	6
3 Liste de contrôle.....	7
3.1 Conditions logicielles	7
3.2 Sauvegarde des données et autres conditions préalables	7
3.3 Installation	7
3.4 Service spécialisé.....	7

Presque tous les noms de matériel et de logiciel mentionnés dans ce guide d'installation sont simultanément des marques déposées ou devraient être traités comme tels.

insightsoftware Deutschland GmbH - Agence de Hambourg
Roggenweg 4
D-22926 Ahrensburg
Tél. +49(0)4102/4785-0
Fax +49(0)4102/4785-99
E-Mail idsupport@insightsoftware.com

insightsoftware Deutschland GmbH
Tannenwaldstr. 14
D-61389 Schmitten/Oberreifenberg
Tél. +49(0)6082/9214-0
Fax +49(0)6082/9214-99
Page d'accueil : <https://insightsoftware.com/de/idl/>

1 Conditions préalables

1.1 Aperçu rapide

Pour l'installation, il faut suivre les étapes suivantes :

1. **Installation technique de la version 24.1, y compris les modifications apportées à la base de données (point 2), par le service informatique.**
2. **Fin de l'installation par le service spécialisé (voir documentation séparée « Version 24.1 - Guide d'installation spécialisé »).**

La (ré)installation complète d'IDL Konsis, Forecast et XIslink est décrite dans le document « doku\Installation\FRA\IDL Konsis - Installation de l'application.pdf » dans le répertoire de la version téléchargée.

1.2 Version requise

La version minimale requise pour l'installation de la version 24.1 est la version 23.1 de Mars 2023.

1.3 Remarque sur la sauvegarde des données

Avant d'installer une nouvelle version, il convient en principe de procéder à une sauvegarde de la base de données. Afin de protéger l'utilisateur contre la perte de données, une remarque sur la sauvegarde nécessaire des données est émise par le programme d'installation avant l'installation.

1.4 Version de Java

Cette version utilise la version 17 de Java. Pour le serveur d'applications, le client et le Launcher, nous fournissons le JRE (Java Runtime Environment) correspondant dans le répertoire d'installation.

1.5 Conditions préalables à l'installation

- Le IDL Connector n'est plus utilisé
- Sauvegarder la ou les base(s) de données avant d'effectuer cette maintenance.
- Sauvegarde des programmes (chemin IDL).
- Toutes les applications IDL actives doivent être fermées.
- En cas d'utilisation d'IDL XIslink, toutes les applications Microsoft Excel doivent également être fermées.

2 Installation côté système de la version 24.1

Le paquet de composants A doit être téléchargé depuis le portail clients (<https://help.insightsoftware.com/s/?language=fr> - login nécessaire). Ce paquet de composants comprend le serveur d'applications, y compris JRE, IDL Konsis, IDL Forecast et IDL XIslink, IDL Smart Connectivity et l'interface DCW.

Si vous avez une licence pour des composants des paquets de composants B ou C (par ex. IDL Workplace Server, IDL Designer, IDL Publisher), vous devez télécharger et installer ces paquets de composants séparément.

2.1 Installation du serveur d'applications

Pour installer le paquet de composants A, lancez le programme **install.exe** dans le répertoire Konsis\install. Ensuite, suivez les instructions sur l'écran.

Remarques :

- L'installation n'est possible que sous Microsoft Windows.
- Sélectionnez l'option pour actualiser le système existant (réglage par défaut).
- En règle générale, la mise à jour du programme et de la base de données s'effectue en une seule opération. Si cela n'est pas possible pour des raisons d'organisation, il convient de désactiver l'option <Mettre à jour le programme> ou <Mettre à jour la base de données> sur la page <Chemin d'installation>.
 - Les modifications de la base de données doivent être effectuées une fois pour chaque base de données d'application existante. Si vous avez installé plusieurs bases de données sur votre serveur (par exemple, une base de données de production et une base de test), après avoir installé avec succès la première base de données, relancez le programme d'installation et désélectionnez l'option <Mettre à jour le programme> sur la page <Chemin d'installation>.
- Le répertoire correct de l'installation IDL existante doit être indiqué. C'est le répertoire parent du répertoire load. Le programme d'installation ne le détecte pas automatiquement.
- L'utilisateur utilisé doit avoir des droits d'administrateur de la BD. L'ID utilisateur est « IDLDB ».
- La base de données peut être sélectionnée dans une boîte déroulante. La liste de sélection est déterminée par le serveur d'applications installé dans le chemin d'installation.

2.2 Configuration du serveur d'application

Le serveur d'applications est configuré à l'aide d'un programme de configuration séparé (configure.exe). Pendant l'installation, il convient à cet effet de respecter les points suivants :

- une fois l'installation terminée, le programme de configuration du serveur d'applications est lancé. Vous trouverez une description du programme de configuration dans le guide d'installation général « Installation_de_l'application_fr.pdf » dans le répertoire install.
- Il est important de réinstaller le service « IDLAppServer » en quittant le programme de configuration, car certains paramètres ont été modifiés. Cela peut se faire par « Actualiser/installer le service » dans la boîte de dialogue d'enregistrement du programme de configuration.
- Dans le passé, il fallait indiquer un numéro de port dans le programme de configuration du serveur d'applications pour les connexions MS SQL Server, même si ce numéro n'était pas nécessaire en raison de l'indication d'une instance. Cela a parfois conduit à des numéros de port erronés dans les configurations de base de données. Dans le cadre de cette version, le numéro de port est donc mis à blanc pour les configurations de base de données pour MS SQL Server avec indication d'une instance.

Si une instance est indiquée dans la configuration de votre base de données pour MS SQL Server, veuillez vérifier après l'installation si elle fonctionne également sans numéro de port.

2.3 Clients et systèmes autonomes

Icône de démarrage sur le PC client :

- En raison de l'utilisation obligatoire du serveur d'applications, le paramètre / mode=h doit être défini dans l'icône. C'est automatiquement le cas dans le client installé localement.
- L'utilisation traditionnelle de l'icône de démarrage avec le lien vers le partage sur le serveur d'applications n'est plus autorisée.
- L'appel du client se fait via le client installé localement ou via le Launcher.

Client installé localement :

- Tous les clients installés localement sur les ordinateurs des utilisateurs ou sur les serveurs de terminaux doivent être mis à jour. La mise à jour s'effectue à l'aide du fichier d'installation IDLKONSISFORECAST_Client.exe dans le répertoire Konsis\Client. Le fichier d'installation est également proposé sous forme de lien à télécharger sur la page d'accueil du serveur d'applications.
- Le client est également disponible sous forme de fichier MSI pour une distribution automatique. Vous trouverez les paramètres pour l'installation du paquet MSI dans le doc d'installation.

Launcher :

- Remarque : le Launcher ne prend pas en charge l'appel d'interfaces vers des systèmes en amont comme SAP (lecture à partir de systèmes externes). En cas d'utilisation d'interfaces, il est impératif d'utiliser le client installé localement.

2.4 Excel

IDL XIslink:

- Microsoft Excel doit être fermé pendant l'installation.

3 Liste de contrôle

3.1 Conditions logicielles

1. La version 23.1, 23.2, 23.3 ou 23.4 est installée ?

3.2 Sauvegarde des données et autres conditions préalables

1. Toutes les bases de données sont sauvegardées ?
2. Tous les programmes sont sauvegardés ?
3. Toutes les applications sont fermées ?
4. Pour les utilisateurs d'IDL XIslink: toutes les applications Excel Les applications sont fermées ?
5. L'utilisateur dispose-t-il des droits appropriés sur la base de données ?

3.3 Installation

1. Vous avez lu toutes les instructions d'installation de la version ?
2. Le logiciel est-il installé sans erreur sur le serveur ou le poste individuel ?
3. Les interfaces nécessaires (SAP, DCW, etc.) ont-elles été installées ?

3.4 Service spécialisé

1. L'utilisateur principal du service spécialisé est-il informé de la réussite de la mise à jour du système ?

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de la nouvelle version
insightsoftware Deutschland GmbH, GS Hamburg Ahrensburg,
Mars 2024